

**Filtros Combustível & Separador
SEPAR FILTER**

APLICAÇÃO


Elementos ENGEMAI utilizados para remoção de contaminantes sólidos e água no abastecimento de fluidos como Diesel, Biodiesel, Gasolina e Querosene.

PRODUTO

Elementos desenvolvidos pela ENGEMAI intercambiáveis aos filtros SEPAR FILTER SWK-2000.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construção em aço carbono com tratamento superficial em zinco.
- Guarnição Borracha NBR, compatível com o fluido a ser filtrado.
- Os meios filtrante utilizados possuem características de alta capacidade de separação de água emulsificada e remoção de contaminantes sólidos.



CÓDIGO ENGEMAI	CÓDIGO SEPAR	FILTRO SEPAR	DIMENSIONAL (ØL / ØL / ALT.)
EC-2629-10M	01010	SWK-2000/10	87,0 / 87,0 / 50,0 mm
EC-2629-30M	01030		
EC-2629-60T	01060S		
EC-3596-10M	01810	SWK-2000/18 SWK-2000/130	142,0 / 142,0 / 50,0 mm
EC-3596-30M	01830		
EC-3596-60T	01860S		
EC-4473-10M	04010	SWK-2000/40	180,0 / 180,0 / 50,0 mm
EC-4473-30M	04030		
EC-4473-60T	04060S		
EC-5486-10M	0510/50	SWK-2000/5/50	76,0 / 76,0 / 52,0 mm
EC-5486-30M	0530/50		
EC-5486-60T	0560/50S		

Filtros ENGEMAI Ind. E Com. Ltda

Av. Paulicéia, 1793
07743-130 - Laranjeiras - Caieiras - SP
Fone: 55-11-3975-5950 / 3976-1318 / 3976-7899
www.engemai.com.br
vendas@engemai.com.br

ENGEMAI
Filtros